

型名構成 – LOE63

系列型號	行程	螺桿精度	螺桿導程	馬達安裝	缸體安裝	軸端樣式	搭配馬達	馬達轉速	減速比	開關數量
LOE63	50	C	L05	D	S	A	040	30		

LOE63	50	C	L05	D	S	A	040	30		
	100	P	L10	P	FA	B	075		3	T3
	150		L25	N	FB	Y	100		...	T2
	...				TC	J	200			T1
					LA					
					CA					
					CB					

- 1) 各選項中間以「-」符號做分隔。範例：LOE63-50-C-L05-D-S-A-040-30
- 2) **黑色字體**交期較短，當型號全為黑色選項時，產品將以標準交期出貨
- 3) **灰色字體**交期較長，當型號包含任一灰色選項時，產品備貨期較長

系列規格

LOE63 = 缸徑 63

行程

50 ... 1000 mm

螺桿精度

C = 轉造 C7

P = 研磨 C5

螺桿導程

L05 = 5 mm

L10 = 10 mm

L25 = 25 mm

馬達安裝

D = 直連式安裝

P = 轉折式安裝

N = 裸缸 / 無安裝配件

缸體安裝

S = 前蓋安裝

FA = 前法蘭

FB = 後法蘭

TC = 中間耳軸

LA = 腳座

CA = 後單耳環

CB = 後雙耳環

軸端樣式

A = 標準外牙

B = 標準內牙

Y = Y 型接頭

J = 魚眼接頭

搭配馬達

040 = 400 W

075 = 750 W

100 = 1000 W

200 = 2000 W

馬達轉速

30 = 3000 RPM

減速比

空白 = 無減速比

3 = 減速比 3:1

... = 其他減速比

開關數量

空白 = 無開關

T3 = 3 個

T2 = 2 個

T1 = 1 個